

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	CALM BEIGE MT (AZJ) 30X90RC/ADD05_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	30x90	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	BEIGE	Espesor (mm): Thickness (mm):	8,7
Nombre de la serie: Series name:	CALM	PEI: PEI:	
Familia: Family:	AZULEJO PASTA BLANCA	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	MONOPOROSA DE PASTA BLANCA		
Grupo de absorción (ISO 130006): Absorption group (ISO 13006):	BIII		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards	UNE EN ISO 10545-2	

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E>10%	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 200N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥15 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	No aplica	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	No aplica	UNE 49901 EX UNE-EN 16165 Appendix B

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	003CPR-A/11-4-2013
----	--------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	CALM BEIGE ANT MT RC(PRC)60X60/ADD04_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x60	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	BEIGE	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	CALM ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	CALM BEIGE MT RC(PRC)60X60/ADD04_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x60	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	BEIGE	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	CALM	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	CALM GRIS ANT MT RC(PRC)60X60/ADD04_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x60	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	GRIS	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	CALM ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	CALM GRIS MT (AZJ) 30X90RC/ADD05_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	30x90	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	GRIS	Espesor (mm): Thickness (mm):	8,7
Nombre de la serie: Series name:	CALM	PEI: PEI:	
Familia: Family:	AZULEJO PASTA BLANCA	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	MONOPOROSA DE PASTA BLANCA		
Grupo de absorción (ISO 130006): Absorption group (ISO 13006):	BIII		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards	UNE EN ISO 10545-2	

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E>10%	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 200N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥15 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	No aplica	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	No aplica	UNE 49901 EX UNE-EN 16165 Appendix B

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	003CPR-A/11-4-2013
----	--------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	CALM GRIS MT RC(PCR)60X60/ADD04_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x60	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	GRIS	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	CALM	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	DUNE MT (AZJ) 30X90RC/ADD05_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	30x90	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	8,7
Nombre de la serie: Series name:	DUNE	PEI: PEI:	
Familia: Family:	AZULEJO PASTA BLANCA	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	MONOPOROSA DE PASTA BLANCA		
Grupo de absorción (ISO 130006): Absorption group (ISO 13006):	BIII		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards	UNE EN ISO 10545-2	

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E>10%	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 200N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥15 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	No aplica	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	No aplica	UNE 49901 EX UNE-EN 16165 Appendix B

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	003CPR-A/11-4-2013
----	--------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	DUNE TECH ANT MT RC(PRC)60X60/ADD04_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x60	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	DUNE TECH ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards	UNE EN ISO 10545-2	

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	DUNE TECH MT RC(PRC)60X60/ADD04_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x60	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	DUNE TECH	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards	UNE EN ISO 10545-2	

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	LUND ANT MT RC(PRC)60X60/ADD04_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x60	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	LUND ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards	UNE EN ISO 10545-2	

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	LUND MT (AZJ) 30X90RC/ADD05_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	30x90	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	8,7
Nombre de la serie: Series name:	LUND	PEI: PEI:	
Familia: Family:	AZULEJO PASTA BLANCA	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	MONOPOROSA DE PASTA BLANCA		
Grupo de absorción (ISO 130006): Absorption group (ISO 13006):	BIII		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards	UNE EN ISO 10545-2	

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E>10%	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 200N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥15 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	No aplica	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	No aplica	UNE 49901 EX UNE-EN 16165 Appendix B

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	003CPR-A/11-4-2013
----	--------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	LUND MT RC(PRC)60X60/ADD04_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x60	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	LUND	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL CALIZA TECH (PRC)60X120RC/ADD02_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	CALIZA	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	CALIZA TECH	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL CALIZA TECH ANT (PRC)60X120RC/ADD02_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	CALIZA	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	CALIZA TECH ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL CALM BEIGE ANT MT(PRC)60X120RC/ADD2_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	BEIGE	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	CALM ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL CALM BEIGE ANT MT(PRC)120X120RC/ADD_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	120x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	BEIGE	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	CALM ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL CALM BEIGE MT (PRC)60X120RC/ADD02_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	BEIGE	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	CALM	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL CALM BEIGE MT (PRC)120X120RC/ADD_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	120x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	BEIGE	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	CALM	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL CALM GRIS ANT MT(PRC)60X120RC/ADD2_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	GRIS	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	CALM ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL CALM GRIS ANT MT(PRC)120X120RC/ADD_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	120x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	GRIS	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	CALM ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL CALM GRIS MT (PRC)60X120RC/ADD02_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	GRIS	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	CALM	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL CALM GRIS MT (PRC)120X120RC/ADD_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	120x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	GRIS	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	CALM	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL DUNE TECH ANT MT(PRC)60X120RC/ADD2_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	DUNE TECH ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL DUNE TECH ANT MT(PRC)120X120RC/ADD_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	120x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	DUNE TECH ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL DUNE TECH MT (PRC)60X120RC/ADD02_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	DUNE TECH	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards	UNE EN ISO 10545-2	

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL DUNE TECH MT (PRC)120X120RC/ADD_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	120x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	DUNE TECH	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards	UNE EN ISO 10545-2	

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL LUND ANT MT(PRC)60X120RC/ADD2_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	LUND ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL LUND ANT MT(PRC)120X120RC/ADD_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	120x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	LUND ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL LUND MT (PRC)60X120RC/ADD02_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	60x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	LUND	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL LUND MT (PRC)120X120RC/ADD_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	120x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	LUND	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL OAK TECH HONEY (PRC)25X150RC/ADD03_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	25x150	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	HONEY	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	OAK TECH	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL OAK TECH HONEY (PRC)75X150RC/ADD_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	75x150	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	HONEY	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	OAK TECH	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL OAK TECH HONEY ANT(PRC)75X150RC/ADD_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	75x150	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	HONEY	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	OAK TECH ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL OAK TECH HONEYANT(PRC)25X150RC/ADD3_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	25x150	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	HONEY	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	OAK TECH ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL OAK TECH PURE (PRC)25X150RC/ADD03_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	25x150	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	PURE	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	OAK TECH	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL OAK TECH PURE (PRC)75X150RC/ADD_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	75x150	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	PURE	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	OAK TECH	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL OAK TECH PURE ANT(PRC)25X150RC/ADD3_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	25x150	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	PURE	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	OAK TECH ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL OAK TECH SMOKE (PRC)25X150RC/ADD03_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	25x150	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	SMOKE	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	OAK TECH	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL OAK TECH SMOKE (PRC)75X150RC/ADD_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	75x150	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	SMOKE	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	OAK TECH	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 1	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL OAK TECH SMOKE ANT(PRC)25X150RC/ADD3_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	25x150	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	SMOKE	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	OAK TECH ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL OAK TECH SMOKE ANT(PRC)75X150RC/ADD_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	75x150	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	SMOKE	Espesor (mm): Thickness (mm):	9
Nombre de la serie: Series name:	OAK TECH ANTISLIP	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	XS CALM GRIS MT (AZJ)40X120RC/ADD05_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	40x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	GRIS	Espesor (mm): Thickness (mm):	7
Nombre de la serie: Series name:	CALM	PEI: PEI:	
Familia: Family:	AZULEJO PASTA BLANCA	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	MONOPOROSA DE PASTA BLANCA		
Grupo de absorción (ISO 130006): Absorption group (ISO 13006):	BIII		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards	UNE EN ISO 10545-2	

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E>10%	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 200N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥15 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	No aplica	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	No aplica	UNE 49901 EX UNE-EN 16165 Appendix B

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	003CPR-A/11-4-2013
----	--------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	XS DUNE MT (AZJ)40X120RC/ADD05_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	40x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	7
Nombre de la serie: Series name:	DUNE	PEI: PEI:	
Familia: Family:	AZULEJO PASTA BLANCA	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	MONOPOROSA DE PASTA BLANCA		
Grupo de absorción (ISO 130006): Absorption group (ISO 13006):	BIII		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards	UNE EN ISO 10545-2	

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E>10%	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 200N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥15 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	No aplica	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	No aplica	UNE 49901 EX UNE-EN 16165 Appendix B

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	003CPR-A/11-4-2013
----	--------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	XS LUND MT (AZJ)40X120RC/ADD05_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	40x120	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:		Espesor (mm): Thickness (mm):	7
Nombre de la serie: Series name:	LUND	PEI: PEI:	
Familia: Family:	AZULEJO PASTA BLANCA	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	MONOPOROSA DE PASTA BLANCA		
Grupo de absorción (ISO 130006): Absorption group (ISO 13006):	BIII		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards	UNE EN ISO 10545-2	

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E>10%	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 200N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥15 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	No aplica	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	No aplica	UNE 49901 EX UNE-EN 16165 Appendix B

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	003CPR-A/11-4-2013
----	--------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	BLANCO MATE (AZJ) 30X90RC/ADD05_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	30x90	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	BLANCO	Espesor (mm): Thickness (mm):	8,7
Nombre de la serie: Series name:	BLANCO MATE	PEI: PEI:	
Familia: Family:	AZULEJO PASTA BLANCA	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	MONOPOROSA DE PASTA BLANCA		
Grupo de absorción (ISO 130006): Absorption group (ISO 13006):	BIII		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards	UNE EN ISO 10545-2	

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E>10%	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 200N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥15 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	No aplica	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	No aplica	UNE 49901 EX UNE-EN 16165 Appendix B

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	003CPR-A/11-4-2013
----	--------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	BLANCO BRILLO (AZJ) 30X90RC/ADD05_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	30x90	Rectificado: Rectified:	Si
Color: Colour:	BLANCO	Espesor (mm): Thickness (mm):	8,7
Nombre de la serie: Series name:	BLANCO BRILLO	PEI: PEI:	
Familia: Family:	AZULEJO PASTA BLANCA	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	MONOPOROSA DE PASTA BLANCA		
Grupo de absorción (ISO 130006): Absorption group (ISO 13006):	BIII		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Brillo / Shine		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards	UNE EN ISO 10545-2	

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E>10%	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 200N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥15 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	No aplica	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	No aplica	UNE 49901 EX UNE-EN 16165 Appendix B

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Mínimo HB	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	AZJ/01-04-2026
----	----------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.